

Inteligentní čerpadlo - vodárna s řídicí jednotkou, integrovaným LCD led displejem zobrazující chod v reálném čase. Jednoduché nastavení a ovládání, hlídání chodu nasucho - automatický restart po obnovení zdroje vody (čerpací zkoušky chodu nasucho). Funkce ochrany při netěsnosti potrubí. Vše osazeno na samonasávacím čerpadle s propiratelným předfiltrem mechanických nečistot 80 µm, dodáváno s klíčem k údržbě filtru.

Konstrukční charakteristiky

- zabudovaná inteligentní řídicí jednotka
- plášť čerpadla z nerezové oceli

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP 44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- flexikabel 1,5 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- rodinné domy, chaty, chalupy
- zavlažování



Název	F-AUTOMAT 900	F-AUTOMAT 1100
Výkon	900 W	1 100 W
Průtok	3 600 l/h	4 600 l/h
Dopravní výška	4,3 bar/43 m	4,6 bar/46 m
Sací schopnost	8 m	
Vstupní napětí	230 V	
Délka kabelu	1,5 m	
Max. teplota	40 °C	
Spouštěcí tlak	1,5 bar	

