

Vícestupňové celonerezové čerpadlo ELECTRA INOX

Článeková vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté a dešťové vody.

Konstrukční charakteristiky:

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné tělo z nerezů
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- závěsné oko z nerezové oceli
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- nerezové difusory s vložkou v bodu opotřebování
- hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

Motor:

- ponorný motor 4"
- přípojovací kabel 1,5 m
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

Použití:

- max. teplota kapaliny: 40°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50g/m³

Aplikace:

- čerpání vody z vrtů a studní
- automatická zařízení pro zavlažování
- tlakové a posilovací stanice
- zavlažování v zemědělství



| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Přikon kW | Napětí V | Max. teplota | Rozměry mm | | | Hmotnost kg |
|-----------|-----------------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|------------|----|--------|-------------|
| | | | | | | | délka | Ø | DNM | |
| | ELECTRA INOX 42/62 T | 42 | 62 | 0,55 | 400 | 40 °C | 812 | 96 | 1 1/4" | 16 |
| | ELECTRA INOX 42/92 T | | 92 | 0,75 | 400 | | 939 | | | 17 |
| | ELECTRA INOX 70/62 T | 70 | 62 | 1,1 | 400 | | 823 | | | 20 |
| | ELECTRA INOX 70/62 M | | | 230 | 823 | | | | | |
| | ELECTRA INOX 70/92 T | | 92 | 1,5 | 400 | | 974 | | | |
| | ELECTRA INOX 70/92 M | | | 230 | 974 | | | | | |
| | ELECTRA INOX 100/68 T | 100 | 68 | 1,5 | 400 | | 817 | | | 19 |
| | ELECTRA INOX 100/68 M | | | 230 | 817 | | 19 | | | |

Libovolné příslušenství:

- ovládací box pro motory 230 V
- tepelné jištění pro motory 400 V
- příplatek za 25 m kabel

Výtlak a průtok:

