

# Podzemní zásobníky vody VZ

Polyetylenové podzemní sběrné nádrže vhodné pro skladování pitné, čisté, užitkové a odpadní vody. Neobsahují nebezpečné látky.



## Technické parametry:

- pracovní teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál lineární polyethylen s vysokou hustotou
- jsou odolné vůči tvorbě řas a UV záření
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů

## Pokyny k instalaci:

Připravte příkop o velikosti o 20 cm větší než je velikost nádrže. Na dno příkopu nasypete alespoň 10 cm písku a na ni položte nádrž. Nádrž uložte tak hluboko, aby víko nádrže bylo v úrovni okolního povrchu. Okolní povrch může být různý, např. travnaté a hlinité plochy, betonový povrch, dlažby. Odzkoušejte připojení, ale dávejte pozor, abyste nenaplnili nádrž více než 15 cm vody. Do výšky 15 cm obsypejte nádrž pískem. Postupně přidávejte 15-20 cm vody a písku a vše dobře zpevněte.

Pokud chcete zajistit vodotěsnost nádrží, je potřeba je uzavřít silikonem. Nádrží by neměla být v blízkosti silnice. Pokud je nádrž instalována v místě, kde je vysoká hladina podzemní vody, je potřeba nádrž izolovat betonovými stěnami. To samé platí, pokud jsou v blízkosti nádrže vysoké stromy, jež by svými kořeny mohly nádrž poškodit.



Kód	TYP	De	H	A	B	Hmotnost
		(mm)				
	750 litrů	1100	1160	410	210	35 kg
	1120 litrů	1100	1610	410	210	50 kg
	1680 litrů	1400	1445	410	210	70 kg
	2240 litrů	1400	1890	410	210	105 kg