

BKS-750PW



Ponorné čerpadlo na čistú alebo mierne znečistenú vodu.



Charakteristika

Ponorné čerpadlo na 230V s 10m káblom určené pre čisté alebo mierne znečistené chemicky neagresívne kvapaliny, vybavené plavákovým spínačom kvôli ochrane motora proti chodu nasucho. Priechodnosť sacieho otvoru je do 35mm. Hadicové pripojenie 1" alebo 1"1/4.

Čerpadlo je vhodné na čerpanie vody z pivníc, nádrží v domácnosti, prípadne zo studní na menšie aplikácie.

Materiálové prevedenie

Plášť čerpadla	Plast
Obežné koleso	Noryl
Hriadeľ	Nerezová oceľ

Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
BKS-750PW	0.75	1.0	230	F	IPX8

Otáčky motora 2900 ot./min.

Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok				
	0	92	155	200	225
BKS-750PW	H (m) Výtlak				
	8	6	4	2	0



Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá alebo mierne znečistená voda
Teplota čerpanej vody	do +35°C
Maximálny ponor pod hladinu	7 m
Maximálny počet zopnutí za min.	10

Krivka výkonov

