MAC550

Domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom.



Ochrany čerpadla

Zabudované ochrany proti: chodu na suchu, prehriatiu, prepätiu/podpätiu



Ľahké nastavenie

Jednoducho nastaviteľné rozhranie podľa používateľa



Nízka hlučnosť

Tichá prevádzka vhodná do interiéru < 47dB(A) pri bežnej prevádzke. Maximum: 60dB(A)



Dodávka vody s konštantným tlakom

Čerpadlo zabezpečí rovnomerný tlak vo vašom potrubí



Kompaktná veľkosť

Menšia veľkosť ako bežné vodné čerpadlá až o 50%

Charakteristika

MAC550 je kompaktná a inteligentná domáca vodáreň na zvyšovanie tlaku, dokáže automaticky upraviť výkon podľa počtu odberných miest čím zabezpečí rovnomerný tlak v každom zariadení.

Vhodné pre: domáce aplikácie, záhradné polievanie, napájanie budov a poľnohospodárstvo.

Čerpadlo má zabudovaný informačný displej kde zobrazuje aktuálny stav a chybové ikony.

Max. tlak: 10 bar

Elektrické parametre

Тур	Výkon		Napätie	Trieda	Trieda
	kW	HP	(V)	izolácie	ochrany
MAC550	0.55	0.75	230	F	IPX4
Otáčky motora 3000 - 5200 ot./min					


Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá alebo mierne znečistená voda				
pH čerpanej kvapaliny	6 - 8.5				
Max. teplota čerpanej vody	do +40°C				
Max. teplota okolia	do +50°C				
Maximálna sacia výška	6 m				





Rozmery, hmotnosť a pripojenie



Тур	Sacie	Výtlačné	L	L1	H	H1	W	hmotnosť
	pripojenie	pripojenie	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(KG)
MAC550	1" VNZ	1" VNZ	397	108	324	145	145	11

Krivka výkonov

