

1 1/4“ PKRN-16-8-GU 1,1kW 3x400V

Hmotnosť položky:	**25 kg**
Max. prietok:	**42 l/min. - 0,7 l/s. - 2,52 m3/h.**
Max. výtlak (m):	**50**
Výkon (kW):	**1,1**
Napájacie napätie (V):	**400**
Trieda ochrany:	**IP68**
Max. hĺbka ponoru (m):	**30**
Hmotnosť (kg):	**25**

Čerpadlo je určené pre čerpanie znečistených vôd, splaškov, surových odpadových vôd a hustých kalov s obsahom dlhovláknitých látok
a pevných častíc do veľkosti s priemerom max. 5mm. čerpacie zariadenie je vhodné použiť pre čerpanie odpadových vôd v tlakových
kanalizačných sieťach, pre čerpanie zo septikov s dopravou tlakovým potrubím do čističky odpadových vôd a pod.

- Konštrukcia je zložená z jednovretenového čerpadla, ponorného elektromotora a sacieho telesa s rezacím nožom, ktoré slúži k rezaniu a drveniu dlhovláknitých látok, ktoré sa nachádzajú v čerpanej kvapaline.
- Čerpadlo po konstrunkčnej a funkčnej stránke vyniká veľkou jednoduchosťou. Z princípu jednovretenového čerpadla, vyznačujúceho sa minimálnym množstvom súčiastok, vyplývajú dobré vlastnosti celého čerpacieho zariadenia, t.j. malé rozmery, hmotnosť a z toho vyplývajúca jednoduchá manipulácia.
- Elektromotor je trojfázový, asynchrónny, s rotorom nakrátko pre spustenie priamym zapojením na striedavý prúd.

1 1/4“ PKRN-16-8-GX INOX 1,1kW 3x400V

Hmotnosť položky:	**25 kg**
Max. prietok:	**42 l/min. - 0,7 l/s. - 2,52 m3/h.**
Max. výtlak (m):	**50**
Výkon (kW):	**1,1**
Napájacie napätie (V):	**400**
Trieda ochrany:	**IP68**
Max. hĺbka ponoru (m):	**30**
Hmotnosť (kg):	**25**

Čerpadlo je určené pre čerpanie znečistených vôd, splaškov, surových odpadových vôd a hustých kalov s obsahom dlhovláknitých látok
a pevných častíc do veľkosti s priemerom max. 5mm. čerpacie zariadenie je vhodné použiť pre čerpanie odpadových vôd v tlakových
kanalizačných sieťach, pre čerpanie zo septikov s dopravou tlakovým potrubím do čističky odpadových vôd a pod.

- Konštrukcia je zložená z jednovretenového čerpadla, ponorného elektromotora a sacieho telesa s rezacím nožom, ktoré slúži k rezaniu a drveniu dlhovláknitých látok, ktoré sa nachádzajú v čerpanej kvapaline.
- Čerpadlo po konstrunkčnej a funkčnej stránke vyniká veľkou jednoduchosťou. Z princípu jednovretenového čerpadla, vyznačujúceho sa minimálnym množstvom súčiastok, vyplývajú dobré vlastnosti celého čerpacieho zariadenia, t.j. malé rozmery, hmotnosť a z toho vyplývajúca jednoduchá manipulácia.
- Elektromotor je trojfázový, asynchrónny, s rotorom nakrátko pre spustenie priamym zapojením na striedavý prúd.