

## PŘÍPRAVEK CENTRAL HEATING PROTECTOR F1

- Přípravek Central Heating Protector pro domácí ústřední topení z kombinace různých kovů
- Chrání před korozi a vodním kamenem
- Chrání před hlukem kotle
- Odstraňuje časté odvzdušňování radiátorů
- Prodlužuje životnost systému
- Zabraňuje zablokování čerpadel
- Úspory ve výdajích za palivo
- Snižuje náklady na údržbu
- Zachovává účinnost systému
- Brání vzniku chladných míst na radiátorech
- Nejedovatý a příznivý pro životní prostředí



57761

### Použití výrobku

Přípravek Fernox Protector F1 zajišťuje dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Zabraňuje korozi všech kovů, které jsou v těchto systémech, tj. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy. Přípravek Fernox Protector F1 je kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v systémech ústředního topení.

Pro trvalou ochranu doporučujeme pravidelně kontrolovat koncentrace přípravku Protector F1 (jednou ročně). Koncentraci výrobku lze snadno měřit na místě pomocí testovací sady Fernox Protector.

### Fyzikální vlastnosti

Přípravek Protector F1 je směsí anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene a biocidu.

Forma:	čirá průhledná kapalina
Zápach:	slabý, aromatický
Forma:	čirá kapalina
pH (konc.):	6.5
Hustota:	1,16 při 20°C

### Používání a dávkování

Doporučená „pracovní“ koncentrace přípravku je 0,5 %. Jedno 500ml balení bude stačit na ošetření 3 až 4 pokojového domu (100 litrů). U otevřených odvzdušňovaných systémů přidejte přes napájecí a expanzní nádrž. U uzavřených systémů přidejte přes radiátor pomocí injektoru Fernox.

Ve vácích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobných, se musí používat chemikálie pro pitnou vodu.

Pro trvalou ochranu je nutné pravidelně kontrolovat koncentrace přípravku Fernox Protector F1 (jednou ročně). Před ošetřením přípravkem Fernox Protector F1 doporučujeme důkladně vyčistit a propláchnout neošetřované nebo kalem zanesené systémy v souladu s BS7593 a srovnávacím testem pomocí čistícího prostředku Fernox Cleaner, protože přítomné nečistoty mohou instalaci poškodit.

### **Balení, nakládání a uchování**

Přípravek Fernox Protector F1 je dodáván v 500ml nádobách.

Přípravek Fernox Protector F1 je klasifikován jako ostatní látka, ale jako u všech chemikálií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmíchejte s jinými chemikáliemi. Nepoužívejte vnitřně. V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.