AQUA PLUS
ANTICALC

MALÉ ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY TREND

TREND 5/10/15 VP



Elektrický ohrievač vody – objem 5/10/15 L

- Malý beztlakový ohrievač nad odberné miesto (inštalácia s vývodmi nadol).
- Dodávaný vrátane vodovodnej batérie.
- Elektrické teleso 1,5 kW.
- Určený pre beztlakové zapojenie.
- Otočný termostat v rozsahu 0 – 75 °C.
- Indikácia ohrevu vody kontrolkou.
- Smaltovaná nádoba.
- CFC free polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- Anódová ochrana.
- „Anti-freeze" ochrana proti zamrznutiu.
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.

	TREND 5 VP	TREND 10 VP	TREND 15 VP
Objem [l]	5	10	15
Inštalácia (smer vývodov)	nadol	nadol	nadol
Vnútorný povrch nádoby	smalt	smalt	smalt
Napájanie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Istenie [A]	10	10	10
Celkový príkon vykurovacích telies [W]	1500	1500	1500
Doba ohrevu vody z 12 na 65°C [min]	20	35	45
Mix vody ohriatej na 37°C [l]	11	21	32
Tepelné straty [kWh/24 h]	0,29	0,36	0,43
Priemerná hrúbka izolácie [mm]	32	32	32
Napojenie na vodu	1/2"	1/2"	1/2"
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24
Elektrické pripojenie (kábel s vidlicou)	ano	ano	ano
Energetická trieda	A	A	A
Hmotnosť [kg]	6,8	7,6	9,2

TREND 5/10 AP



Elektrický ohrievač vody – objem 5/10 L

- Malý tlakový ohrievač nad odberné miesto (inštalácia s vývodmi nadol).
- Určený pre zapojenie na plný tlak vody.
- Otočný termostat v rozsahu 0 – 75 °C.
- Indikácia ohrevu vody kontrolkou.
- Smaltovaná nádoba.
- CFC free polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- Anódová ochrana.
- „Anti-freeze" ochrana proti zamrznutiu.
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- Tlakový poistný ventil.

	TREND 5 AP	TREND 10 AP
Objem [l]	5	10
Inštalácia (smer vývodov)	nadol	nadol
Vnútorný povrch nádoby	smalt	smalt
Napájanie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Istenie [A]	10	16
Celkový príkon vykurovacích telies [W]	1500	2000
Doba ohrevu vody z 12 na 65°C [min]	20	20
Mix vody ohriatej na 37°C [l]	11	21
Tepelné straty [kWh/24 h]	0,29	0,36
Priemerná hrúbka izolácie [mm]	32	32
Napojenie na vodu	1/2"	1/2"
Elektrické krytie	IP 24	IP 24
Elektrické pripojenie (kábel s vidlicou)	ano	ano
Energetická trieda	A	A
Hmotnosť [kg]	6,4	7,5

TREND 5/10/15 P



Elektrický ohrievač vody – objem 5/10/15 L

- Malý tlakový ohrievač pod odberné miesto (inštalácia s vývodmi nahor).
- Určený pre zapojenie na plný tlak vody.
- Otočný termostat v rozsahu 0 – 75 °C.
- Indikácia ohrevu vody kontrolkou.
- Smaltovaná nádoba.
- CFC free polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- Anódová ochrana.
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- Tlakový poistný ventil.

	TREND 5 P	TREND 10 P	TREND 15	TREND 5 N
Objem [l]	5	10	15	5
Inštalácia (smer vývodov)	nahor	nahor	nahor	nahor
Vnútorný povrch nádoby	smalt	smalt	smalt	nerez
Napájanie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Istenie [A]	10	16	16	16
Príkon vykurovacích telies [W]	1500	2000	2000	2000
Ohrev vody z 12 na 65°C [min]	15	20	35	15
Mix vody ohriatej na 37°C [l]	11	21	32	11
Tepelné straty [kWh/24 h]	0,29	0,36	0,43	0,32
Priemerná hrúbka izolácie [mm]	32	32	32	20
Napojenie na vodu	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
El. pripojenie (kábel s vidlicou)	ano	ano	ano	ano
Energetická trieda	A	A	A	A
Hmotnosť [kg]	6,6	7,6	9	6,6

TREND 5 N




Nerezový elektrický ohrievač vody – objem 5 L

- Malý tlakový ohrievač pod odberné miesto (inštalácia s vývodmi nahor).
- Určený pre zapojenie na plný tlak vody.
- Otočný termostat v rozsahu 23 – 70 °C.
- Indikácia ohrevu vody kontrolkou.
- Nerezová nádoba.
- Anódová ochrana.
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- Tlakový poistný ventil nie je účasťou balenia.


TREND 5 N



TREND 5/10/15 VP/AP



TREND 5/10/15 P



ROZMERY (mm)	TREND 5 VP	TREND 10 VP	TREND 15 VP	TREND 5 AP	TREND 10 AP	TREND 5 P	TREND 10 P	TREND 15 P	TREND 5 N
A	340	430	520	340	430	340	430	520	427
B	80	80	80	80	80	80	80	80	65
VÝŠKA	340	430	520	340	430	340	430	520	427
ŠÍRKA	285	285	285	285	285	285	285	285	285