Rozprašovače řady 570Z a 570ZLP

Viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFIGRASS

- **Keřové provedení, výsuvné provedení 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm a 300 mm**
- **Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')**
- **Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4-5,2 bar (20-75 psi)**
- **Rozsah provozního tlaku (570LP): 1,0-5,2 bar (15-75 psi)**

Všestranné. Flexibilní. Spolehlivé. Postřikovače Toro® řady 570Z splňují veškeré požadavky instalačních firem pro domácí zahrady a poskytovatelů servisních služeb, kteří chtějí mít skladem postřikovače jen jedné typové řady.



Vlastnosti a výhody

Bezprůtočné stírací těsnění
Zabraňuje úniku vody při vysunování a umožňuje umístění více postřikovačů do jedné větve.

Jednodílný zpětný ventil
Snadná instalace v terénu nebo předinstalace ve výrobním závodě. Účinný do převýšení až 3 m.

Nízkotlaká nebo vylepšená zatahovací pružina
Vyberte si pružinu, která nejlépe odpovídá vašim konkrétním potřebám. Novým přírůstkem do této produktové řady je nízkotlaká série 570ZLP, která umožňuje vysouvání i zasouvání při nižším tlaku.

Výsuvník s rohatkou
Umožňuje snadné a spolehlivé nastavení výseče u výsuvných modelů.

Malé víčko o průměru 50 mm
Je méně vidět, což snižuje riziko poškození vlivem prostředí nebo ze strany vandalů.

Špičkové řešení hospodaření s vodou

Bez úniku vody při výsuvu!
Tlakem aktivované stírací těsnění, kterým protéká voda jen při zasouvání, eliminuje obtékání při vysouvání, takže snižuje množství nevyužité vody a umožňuje použít větší počet hlavic připadajících na ventil. Díky tomuto bezprůtočnému těsnění jsou rozprašovací hlavice řady 570Z vhodnou volbou pro zákazníky, kterým záleží na efektivním řízení spotřeby vody.



Vylepšené bezprůtočné těsnění

TORO

Specifikace

Rozměry

- Průměr tělesa:
  - 35 mm u modelů 2P, 3P, 4P, 6P a 6P SI
  - 41 mm u modelu 12P
  - 45 mm u modelu 12P SI
- Průměr víčka: 50 mm
- Přívod: 13 mm s vnitřním závitem
- Boční přívod: 120 mm od horní strany postřikovače po střed bočního přívodu

Provozní údaje

- Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')
- Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4-5,2 bar (20-75 psi)
- Rozsah provozního tlaku (570ZLP): 1,0-5,2 bar (15-75 psi)
- Doporučený tlak pro rozprašovací trysky: 2,1 bar (30 psi)
- Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8-3,5 bar (40-50 psi)
- Průtok: 0,2-17,0 l/min. (0,05-4,5 gal/min.)

Další vlastnosti

- Zatahovací pružina z nerezové oceli
- Nízkotlaké těsnění s hodnotou 1,0 bar (15 psi) u modelů LP pro nízkotlaká čerpadla a studniční systémy
- Všechna tělesa se dodávají s nasazenou vypouštěcí zátkou.

Volitelné doplňkové příslušenství

- Zpětný ventil (570CV): účinný do převýšení až 3 m (Neplatí pro modely s bočním přívodem.)
- 570SEAL: těsnění pro všechny modely 570Z
- Indikátory použití užitkové vody:
  - Keřový adaptér pro použití užitkové vody (102-0563)
  - Zacvakávací krytka víčka pro použití užitkové vody (89-9752)
  - Lisované víčko s těsněním pro použití užitkové vody (102-1211)
- 570-6X: 150 mm nástavec výsuvníku
- 570-SR-6: 150 mm stacionární výsuvník, 13mm přívod s vnějším závitem
- 570-SR-18: 450 mm stacionární výsuvník, 13mm přívod s vnějším závitem
- Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
- Seřizovací klíč (89-7350)

Záruka

- Dva roky



Seznam modelů řady 570ZLP	
Model	**Popis**
570Z-2LP	570Z, 50 mm, nízký tlak
570Z-3LP	570Z, 75 mm, nízký tlak
570Z-4LP	570Z, 100 mm, nízký tlak
570Z-6LP	570Z, 150 mm, nízký tlak
570Z-6LPSI	570Z, 150 mm, nízký tlak, boční přívod
570Z-12LP	570Z, 300 mm, nízký tlak
570Z-12LPSI	570Z, 300 mm, nízký tlak, boční přívod

Poznámka: vše bez trysky

Seznam modelů řady 570Z	
Model	**Popis**
570Z-2P	50mm postřikovač
570Z-3P	75mm postřikovač
570Z-4P	100mm postřikovač
570Z-4PCOM	100mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-6P	150mm postřikovač
570Z-6PSI	150mm postřikovač, těleso s bočním přívodem
570Z-6PCOM	150mm postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-12P	300mm postřikovač
570Z-12PSI	300mm postřikovač, těleso s bočním přívodem
570Z-12PCOM	300mm postřikovač, se zpětným ventilem
570S	Keřový adaptér

Poznámka: vše bez trysky

Identifikační údaje k řadě 570ZLP

570X-XXLP-XX-COM-E					
Model	**Výška výsuvu**		**Volitelné**	**Volitelné**	**Volitelné**
570 X	XXXL		SI	COM	E
Z — výsuvné trávníkové provedení a vysoký výsuv	2LP — 50 mm 3LP — 75 mm 4LP — 100 mm	6LP — 150 mm 12LP — 300 mm	SI — boční přívod*	COM — zpětný ventil Check-O-Matic™**	E — užitková voda
Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570ZLP (nízký tlak) s výškou výsuvu 150 mm a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6LP COM					

Identifikační údaje k řadě 570Z

570X-XXP-XX-COM-E					
Model	**Výška výsuvu**		**Volitelné**	**Volitelné**	**Volitelné**
570 X	XX P		SI	COM	E
S — keřové provedení Z — výsuvné trávníkové provedení a vysoký výsuv	2LP — 50 mm 3LP — 75 mm 4LP — 100 mm	6LP — 150 mm 12LP — 300 mm	SI — boční přívod*	COM — zpětný ventil Check-O-Matic™**	E — užitková voda
Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570Z s výškou výsuvu 150 mm a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6P COM					

*Dostupné pro 150mm a 300mm modely.
**K dispozici pro modely bez bočního přívodu, kromě 50mm a 75mm modelů.