STIEBEL ELTRON

DÁTOVÝ LIST VÝROBKU

PSH 30 - 200 Trend

PSH 30-200 Trend je uzavretý (odolný proti tlaku) a mimoriadne energeticky úsporný elektrický zásobník teplej vody s novým dizajnom na zásobovanie jedného alebo viacerých odberových miest. Umožňuje plynulé nastavenie teploty od 35 °C do 75 °C a automaticky prikúri, keď sa nedosiahne nastavená teplota. Oceľová vnútorná nádrž disponuje špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, ktoré zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť. V prevádzke je nádrž vhodná iba ako tlakový prístroj so zodpovedajúcou bezpečnostnou skupinou. Jednoduchú montáž zaručuje univerzálne zavesenie na stenu.



Najdôležitejšie znaky

- Nový dizajn
- Mimoriadne kvalitná izolácia
- Ochranná anóda na ochranu nádrže
- Plynulé nastavenie teploty v rozpätí 35 °C - 75 °C
- Ohrievacie teleso z nerezovej ocele, podstatne menej sa zanáša vodným kameňom ako medené
- Tepelná izolácia z polyuretánovej tvrdej peny
- Mimoriadne energeticky úsporné
- Špeciálne smaltovanie CoPro pre obzvlášť dlhú životnosť

STIEBEL ELTRON

DÁTOVÝ LIST VÝROBKU



Typ				
Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend
Objednávacie číslo	232080	232081	232082	232083
Menovitý objem nádrže	30 l	50 l	80 l	100 l
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Výška	642 mm	897 mm	871 mm	1025 mm
Priemer	405 mm	405 mm	510 mm	510 mm

Technické údaje				
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh	0,98 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C	C
Farba	biela	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg	33,60 kg

STIEBEL ELTRON

DÁTOVÝ LIST VÝROBKU



Typ			
Typ	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Objednávacie číslo	232084	232085	232086
Menovitý objem nádrže	120 l	150 l	200 l
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	3 kW
Výška	1178 mm	1410 mm	1715 mm
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm

Technické údaje			
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	3 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C	1,15 kWh	1,33 kWh	1,61 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	D
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	39,10 kg	46,20 kg	56,30 kg

Poznámka k triede energetickej účinnosti: Údaje zodpovedajú oficiálnym a od septembra 2015 záväzným požiadavkám ErP pre ohrievače vody. (nariadenie EÚ č. 812/2013) a tiež aktuálnym skúšobným požiadavkám normy EN 50440 pre