

PSH 30 - 150 Universal EL

Flexibilný v montáži.

S inteligentnou a užívateľsky orientovanou elektronikou, ako aj trojstupňovou funkciou ECO nástenné zásobníky PSH na celej čiare presvedčajú v oblasti teplovodného pohodlia a energetickej účinnosti. V montáži sú obzvlášť flexibilné: Môžu sa montovať tak kolmo, ako aj vodorovne. Nástenné zásobníky PSH zabezpečujú ako uzavretý systém zásobovanie teplou vodou pre jedno alebo viacero odberových miest. Nastavenie teploty sa uskutočňuje plynule od 7 °C do 85 °C. Prístroj navyše disponuje funkciami: Protimrazová ochrana, rýchloohrev a obmedzenie teploty. Oceľová vnútorná nádrž je vybavená špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, čím je zabezpečená obzvlášť dlhá životnosť.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 30 až 150 litrov
(podľa príslušného prístroja)

Funkcie ECO

Inteligentná, samoučiaci sa elektronika

Zvislá a horizontálna inštalácia

Plynulé nastavenie teploty

Funkcia rýchloohrevu

Voliaci prepínač prevádzkových režimov
(jednookruhovo-dvojokruhový a bojler)

Ochranná magnéziová anóda

Pre uzavretú prevádzku

Vykurovacie teleso z ušľachtilej ocele

Špeciálny smalt CoPro zabezpečujúci
obzvlášť dlhú životnosť nádrže



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL
Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL
Objednávacie číslo	231150	231151	231152	2311-
Menovitý objem nádrže	30 l	50 l	80 l	53 100 l
Výška	696 mm	951 mm	893 mm	1045 mm
Šírka	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
Hĺbka	392 mm	392 mm	492 mm	492 mm
Technické údaje				
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2,60 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh	0,91 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh	1,36 kWh
Prevádzkový režim jednofázový	X	X	X	X
Prevádzkový režim dvofázový	X	X	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X	X	X
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24	IP24	IP24
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Hmotnosť v plnom stave	52 kg	78 kg	114 kg	138 kg
Farba	biela	biela	biela	biela



Typ		
Typ	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Objednávacie číslo	231649	231154
Menovitý objem nádrže	120 l	150 l
Výška	1200 mm	1435 mm
Šírka	475 mm	475 mm
Hĺbka	492 mm	492 mm
Technické údaje		
Inštalovaný príkon ~ 230 V	3 kW	3 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	1,05 kWh	1,19 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	1,31 kWh	1,55 kWh
Prevádzkový režim jednofázový	X	X
Prevádzkový režim dvojfázový	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa
Hmotnosť v plnom stave	163 kg	202 kg
Farba	biela	biela

Poznámka k triede energetickej účinnosti: Údaje zodpovedajú oficiálnym a od septembra 2015 záväzným požiadavkám ErP pre ohrievače vody. (nariadenie EÚ č. 812/2013) a tiež aktuálnym skúšobným požiadavkám normy EN 50440 pre