



Compact  
GCA/GCU 6



## Compact

Tlakový ohrievač určený pre jedno, alebo viac odberných miest

- « Inštalácia nad (GCA) alebo pod (GCU) drez
- « Nádrž ohrievača chránená špeciálnym smaltom
- « Ochrana proti prehriatiu
- « Anódová ochrana pre dlhú životnosť nádrže
- « Ochrana proti zamrznutiu
- « Signalizácia pracovného režimu
- « Jednoduchá montáž
- « Poistný ventil so spätnou klapkou, montážna sada

## Compact



Typ ohrievača		GCA6	GCU6
Inštalácia		Nad drez	Pod drez
Objem	l	6	6
Napätie	V	230	230
Výkon	W	1500	1500
Doba ohrevu ( 15°C - 60°C )	h,min	0,11	0,11
Ročná spotreba el. energie	kWh	618	524
Trieda Erp		A	C
Záťažový profil		XXS	XXS
Maximálna pracovná teplota	°C	75	75
Maximálny pracovný tlak	MPa	0,8	0,8
Pripojenie vody	G	"1/2	"1/2
Hmotnosť	kg	5,5	5,5
Rozmery (mm)			
Výška	mm	0,365	0,365
Šírka	mm	0,265	0,265
Hĺbka	mm	0,160	0,160

### Obchodné zastúpenie pre SR:

QUADROFLEX s.r.o., Nová osada 11, 929 01 Dunajská Streda,  
objednavky@quadroflex.sk, 031/552 77 83, 0905 693 652  
www.quadroflex.sk

Váš dodávateľ