QUADROFLEX

TESY
It's impressive

MODECO Ceramic
MC 50/80/100/120/150V

modeco

Elektrické tlakové zásobníkové ohrievače vody so suchým keramickým ohrevným telesom

« Nádrž ohrievača chránená špeciálnym smaltom
« Keramické ohrevné teleso v smaltovanom puzdre (suchý ohrev vody)
« Rýchloohrev
« Kapilárny termostat s nastavením optimálnej teploty
« Anódová ochrana pre dlhú životnosť nádrže
« Ochrana proti zamrznutiu
« Dvojfarebná signalizácia pracovného režimu
« Piston - piestový efekt zabraňuje premiešaniu studenej a už ohriatej vody (až o 15% viac teplej vody)
« Rovnomerne rozložená tepelná izolácia
« Konzola ohrievača bez tepelného mostu medzi konzolou a nádržou (až o 16% nižšie tepelné straty)
« Poistný ventil so spätnou klapkou, montážna sada (vrut + hmoždinky)







modeco ErP

Typ ohrievača		MC 50V	MC 80V	MC 100V	MC 120V	MC 150V
Inštalácia		Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá
Objem	l	50	80	100	120	150
Napätie	V	230	230	230	230	230
Výkon min/max	W	800 / 1600	1200/2400	1200/2400	1200/2400	1200/2400
Doba ohrevu (15°C - 60°C)	h,min	3,04/1,32	3,18/1,39	4,08/2,04	5,00/2,30	6,13/3,06
Ročná spotreba el. energie	kWh	1558	1418	2731	2753	4334
Trieda Erp		C	C	C	C	C
Záťažový profil		M	M	L	L	XL
Maximálna pracovná teplota	°C	75	75	75	75	75
Maximálny pracovný tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pripojenie vody	G	“1/2	“1/2	“1/2	“1/2	“1/2
Hmotnosť	kg	17,6	21,8	25	29,3	34,8
Rozmery (mm)						
Výška		0,565	0,795	0,940	1,090	1,315
Šírka		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Hĺbka		0,496	0,496	0,496	0,496	0,496

Obchodné zastúpenie pre SR:
QUADROFLEX s.r.o., Nová osada 11, 929 01 Dunajská Streda,
objednavky@quadroflex.sk, 031/552 77 83, 0905 693 652
www. quadroflex.sk

Váš dodávateľ