



PRI
NÁVRHU SA
NEMUSÍTE
NIČÍM
OBMEDZOVAŤ



HAORI / súprava



- DESIGN Line s inovatívnym textilným krytom
- Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania
- Prachový filter, ozónová čistička vzduchu a filter Ultra-Pure
- WIFI modul ako štandardná súčasť jednotiek



HAORI



HOME/RAS

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,50	3,50	4,60
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	4,63	4,38	3,41
Stupeň účinnosti SEER	W/W ❄️	8,60	8,70	7,80
Energetická trieda	❄️	A+++	A+++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	4,32	3,89	3,62
Stupeň účinnosti SCOP	W/W 🔥	5,10	5,10	4,60
Energetická trieda	🔥	A+++	A+++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Odporúčané poistky	A	10	10	10
Cena setu	€	1.745,-	2.010,-	2.335,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Prietok vzduchu	m³/h	300-600	320-670	340-730
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Rozmery (VxŠxH)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnosť	kg	11	11	12
Cena	€	850,-	925,-	985,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	-/-/44	-/-/46	-/-/48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	-/-/46	-/-/48	-/-/50
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	20	20	20
Prevýšenie (max.)	m	12	12	12
Typ kompresora		Rotary	Rotary	Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,55	0,80	0,80
Rozmery (VxŠxH)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	26	30	33
Cena	€	895,-	1.085,-	1.350,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
RB-RXS34-E	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie HAORI, čierne, s magnetickým držiakom	✓	
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		105,-
RB-I4101-E	textilný kryt Dark Gray (je súčasťou dodávky)	✓	
RB-I4102-E	textilný kryt Light Gray je súčasťou dodávky	✓	
RB-I4103-E	textilný kryt Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	textilný kryt Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	textilný kryt Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	textilný kryt Emerald Blue		125,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		27,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ		40,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5	✓	
818F0072	Filtračné pásiky Ultra Fresh		35,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		67,-

ky voľiteľné možnosti ovládania nájdete na strane 31.