

## Smart kazeta

- 4-cestná jednotka s vysoko efektívnym dizajnom pre vysoké výkony
  - Trieda účinnosti až A++; vyššia úspora energie vďaka voliteľnému vybaveniu senzorom prítomnosti osôb
  - Integrované čerpadlo kondenzátu (850 mm); jednotka je pripravená na externý prívod čerstvého vzduchu
- ➔ Vyžadované príslušenstvo: diaľkové ovládanie + panel



## Super digitálny invertor – Smart kazeta

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAV-GM561UT-E RAV-GP561ATP-E	RAV-GM801UT-E RAV-GP801AT-E	RAV-GM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	RAV-GM1401UT-E RAV-GP1401AT-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	12,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/1,52/1,99	0,26/1,37/2,94	0,56/1,90/2,80	0,56/2,91/3,40
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	3,29	5,18	5,26	4,30
Stupeň účinnosti SEER	❄️	8,07	9,40	8,80	8,30
Energetická trieda	❄️	A++	A+++	A+++	-
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Vykurovací výkon	kW ❄️	5,60	8,00	11,20	14,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,90 - 7,40	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,16/1,61/2,76	0,20/1,45/3,15	0,41/2,18/2,98	0,41/3,04/4,18
Stupeň účinnosti COP	W/W ❄️	3,48	5,52	5,14	4,61
Stupeň účinnosti SCOP	❄️	5,01	5,51	5,00	4,97
Energetická trieda	❄️	A++	A+++	A+++	-
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Odporúčané poistky	A	16	20	25	25
<b>Cena setu vrátane RBC-AMT32E + RBC-U41PG(W)-E</b>	€	<b>3.285,-</b>	<b>3.975,-</b>	<b>5.075,-</b>	<b>5.585,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAV-GM561UT-E	RAV-GM801UT-E	RAV-GM1101UT-E	RAV-GM1401UT-E
Prietok vzduchu	m³/h	2250	3180	6960	6960
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Rozmery (VxŠxH)	mm	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Hmotnosť	kg	20	25	25	25
Rozmery panela (VxŠxH)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Hmotnosť panela	kg	5	5	5	5
<b>Cena</b>	€	<b>980,-</b>	<b>1.220,-</b>	<b>1.380,-</b>	<b>1.550,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAV-GP561ATP-E	RAV-GP801AT-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	48	48	50	51
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	12,7 (½)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dĺžka vedení (min.)	m	5	5	5	5
Dĺžka vedení (max.)	m	50	50	75	75
Prevýšenie (max.)	m	30	30	30	30
Typ kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	1,35	1,90	3,10	3,10
Rozmery (VxŠxH)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Hmotnosť	kg	45	74	104	104
<b>Cena</b>	€	<b>1.870,-</b>	<b>2.320,-</b>	<b>3.260,-</b>	<b>3.600,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBC-U41PG(W)-E</b>	Panel pre Smart kazetu	<b>330,-</b>
<b>RBC-AMT32E</b>	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	<b>105,-</b>
<b>RBC-AX41U(W)-E</b>	Infrapačervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do Smart kazety	<b>245,-</b>
<b>TCB-SIR41U-E</b>	Súprava snímača pohybu na montáž do Smart kazety	<b>100,-</b>
<b>TCB-GFC1603UE</b>	Filter čerstvého vzduchu	<b>220,-</b>
<b>TCB-SP1603UE</b>	Dištančný rám na spustenie rámu o 70 mm	<b>170,-</b>
<b>TCB-BC1603UE</b>	Súprava Air Discharge Direction Kit na uzatvorenie až troch strán vyfukovania	<b>60,-</b>
<b>TCB-FF101URE2</b>	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	<b>65,-</b>